

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/czarna-smola-drzewna-impregnacja-drewna-1l-p-1877.html>



Czarna smoła drzewna - impregnacja drewna 1L

Cena	74,00 zł
Dostępność	Brak produktu
Czas realizacji/wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CLAE-011/1000
Producent	Claessons Tratjara

Opis produktu

Claessons Rodtjara - Czarna smoła drzewna

Ekologiczna farba elewacyjna o doskonałej trwałości.

Czarna smoła to stylowa farba elewacyjna, którą bardzo łatwo się maluje i wymaga minimalnej konserwacji. Svarttjära zapewnia Twojemu drewnu stylową i trwałą ochronę przed gniciem, wysychaniem, promieniami UV i pleśnią. Wykonana z wysokiej jakości smoły drzewnej i czarnego tlenku żelaza.

Gdzie najlepiej sprawdzi się smoła drzewna Svarttjära.

Czarna smoła służy do malowania elewacji, słupów, bram, stodół, budynków gospodarczych, ogrodzeń, drewnianych dachów i innych konstrukcji drewnianych. Svarttjära zapewnia powierzchnię, która pięknie się starzeje i ma naturalny wygląd, którego nowoczesne farby nie są w stanie odtworzyć. Produkt nadaje się do malowania wszystkich rodzajów drewna i jest łatwy w utrzymaniu.

Czarna smoła drzewna to całkowicie matowa farba elewacyjna, która jest łatwa w użyciu i wymaga minimalnej konserwacji. Smoła drzewna dodaje do drewna żywic, które przeciwdziałają suchym pęknięciom, gniciu, pleśni i degradacji UV. Barwny pigment nadaje farbie kolor i chroni drewno przed promieniowaniem UV.

Obszar zastosowania:

Czarna smoła służy do malowania elewacji, słupków, ogrodzeń, bram, dachów drewnianych, dachów łupanych, kompostowników itp. Produkt stosowany głównie do malowania drewna sosnowego i świerkowego, zapewnia piękną i trwałą powierzchnię. Czarna smoła daje całkowicie czarną i matową powierzchnię.

Dlaczego warto zastosować Svarttjära.

- klasyczna i przyjazna dla środowiska farba elewacyjna
- doskonała ochrona drewna
- dobre krycie i stabilność koloru
- łatwe utrzymanie
- zabezpiecza konstrukcje drewniane przed gniciem, promieniowaniem UV, glonami i pleśnią.

Instrukcje dla użytkownika.

1. Przed malowaniem powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z brudu, kurzu i innych powłok.
2. Smołę najlepiej stosować w ciepłe i słoneczne dni. Im gorętsze, tym lepsze. Można podgrzać maksymalnie do 65C. Przed rozpoczęciem można wystawić puszkę z farbą na słońce na około godzinę. Smoła staje się łatwiejsza do nałożenia i lepiej wnika w drewno, gdy jest ciepła. Nie malować, jeśli istnieje ryzyko deszczu w ciągu 24 godz.
3. Dobrze wymieszaj przed malowaniem. Użyj wiertarkę lub kija. Pimnet malarski szybko oddziela się od smoły, dlatego konieczne jest dokładne wymieszanie.
4. Zabezpiecz okna folią. Smołę nakładamy pędzlem sufitowym/fasadowym z naturalnego włosia. Szczotka musi być sztywna i dobrze rozprawdzać smołę.
5. Nowe, surowe drewno malujemy dwukrotnie, przy ponownym malowaniu zwykle wystarczy jedna warstwa.

Pozostawiamy do wyschnięcia na 2-4 dni pomiędzy każdym malowaniem. Pamiętaj żeby dobrze wymieszać przed aplikacją ponieważ mogą wystąpić różnice w kolorze, dlatego należy malować jedną stronę fasady na raz.

6. Czas schnięcia zależy od temperatury, jakości drewna i cyrkulacji powietrza. W temperaturze 20C powierzchnia jest zazwyczaj sucha w ciągu 2-5 dni.