

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/farba-przeciwoślizgowa-nonskid-deckoating-0-75l-rozne-kolory-p-23.html>



## Farba przeciwoślizgowa Nonskid Deckcoating 0,75L różne kolory

Cena	<b>160,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt dostępny</b>
Czas realizacji/wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>EPFN-003/0750/001</b>
Kod producenta	<b>NS001.750</b>
Kod EAN	<b>8715559506041</b>
Producent	<b>Epifanes</b>

### Opis produktu

#### Epifanes Nonskid Deckcoating

Perełka wśród farb na pokład naszego jachtu, przeciwoślizgowa, jednoskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie żywicy alkidowej i uretanowej. Dzięki dodatku granulatu polipropylenowego nadaje farbie chropowatą strukturę co zapobiega ślizganiu się. Jest bezpieczna dla sztormiaków i kolan żeglarzy z racji na delikatną strukturę przy czym skutecznie zapobiega ślizganiu się. Występuje w trzech najczęściej stosowanych na pokładach kolorach dzięki czemu idealnie wpasowują się w istniejącą już na deck'u powłokę. Nadaje się do użycia na powierzchni z laminatu, drewna, stali oraz aluminium po zagruntowaniu [Epifanes Multi Marine Primer](#). Przed użyciem dobrze wymieszać. Po nałożeniu (najlepiej za pomocą wałka) farba przynajmniej przez 3 kolejne dni nie powinna być obciążana. Granulat polipropylenowy dostępny jest również osobno w opakowaniach po 20 gramów i można go dodawać do farb [Epifanes Mono-urethan](#) i [Poly-urethan](#), [Epifanes Nonskid Deckcoating](#).

- Czas schnięcia: 24 godz. przy 20°C – ostatnia warstwa 72 godz.
- Wydajność: 1 litr na 7m<sup>2</sup>
- Rozcieńczalnik: nakładanie pędzlem – [Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish](#)
- Opakowanie: 750ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor (NonskidDeckcoating):** 1 , 212 , white