

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/lakier-poliuretanowy-satynowy-twardy-poly-urethane-clear-satin-750g-p-44.html>



## Lakier poliuretanowy satynowy, twardy - Poly-urethane Clear Satin 750g

Cena	<b>249,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt dostępny</b>
Czas realizacji/wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>EPLB-009/0750</b>
Kod producenta	<b>PUCS.750</b>
Kod EAN	<b>8715559006169</b>
Producent	<b>Epifanes</b>

### Opis produktu

#### Epifanes Poly-urethan Clear Satin

Bardzo twardy lakier poliuretanowy o satynowym wykończeniu. Stanowi doskonałą ochronę przed zadrapaniami i uderzeniami. Zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych, wodę, promieniowanie UV, zarysowania i ścieranie. Dzięki temu, powierzchnie pokryte tym lakierem utrzymują swoje piękno i jakość przez długie lata. Lakier charakteryzują się pięknym satynowym wykończeniem. Do użycia nad linią wody zarówno na powierzchniach zewnętrznych jak i wewnętrznych doskonale również sprawdzi się na meblach ogrodowych, drzwiach i oknach. Przy stosowaniu na zewnątrz wymaga 4-6 warstw podkładu z lakieru Poly-urethane Clear Gloss. Jeżeli kolejna warstwa nałożona zostanie w ciągu 48 godz., nie jest konieczne uprzednie szlifowanie. Proporcje mieszania wagowo – dwie części komponentu A (lakieru) do jednej części komponentu B (utwardzacza). Puszki komponentu A są częściowo puste, tak więc wystarczy do nich dodać komponent B, dobrze wymieszać, pozwolić na zajście reakcji chemicznych przez ok. 15 - 20 min. Lakier jest gotów do użycia przez 3 – 4 godz. przy 20 st. C. Malować najlepiej w zakresie temperatur 15 – 27 st °C. Do odpowiedniego zabezpieczenia drewna zalecamy zapoznać się z poradnikiem:

[Lakierowanie drewnianych elementów z Epifanes](#)

- Czas schnięcia: 24 godz. przy 18°C (każda warstwa)
- Wydajność: 9 m<sup>2</sup> z puszki
- Rozcieńczalnik: nakładanie pędzlem – [Epifanes Poly-urethan Brushthinner](#)  
natrysk – [Epifanes Poly-urethan Spraythinner](#)
- Opakowanie: 750 g.