

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/lakier-poliuretanowy-twardy-poly-urethane-clear-gloss-750g-p-43.html>



Lakier poliuretanowy, twardy - Poly-urethane Clear Gloss 750g

Cena	249,00 zł
Dostępność	Brak produktu
Czas realizacji/wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EPLB-008/0750
Kod producenta	PUCG.750
Kod EAN	8715559005162
Producent	Epifanes

Opis produktu

Epifanes Poly-urethan Clear Gloss

Bardzo twardy lakier poliuretanowy o wysokim połysku. Stanowi doskonałą ochronę przed zadrapaniami i uderzeniami. Zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych, wodę, promieniowanie UV, zarysowania i ścieranie. Dzięki temu, powierzchnie pokryte tym lakierem utrzymują swoje piękno i jakość przez długie lata. Lakier charakteryzują się efektownym połyskiem, który nadaje wykończeniu elegancji i profesjonalnego wyglądu. Przeznaczony do użycia jako kompletny system na surowe drewno lub na dobrze przywierające podłoża dwuskładnikowe. Do użycia nad linią wody zarówno na powierzchniach zewnętrznych jak i wewnętrznych doskonale również sprawdzi się na meblach ogrodowych, drzwiach i oknach. Jeżeli kolejna warstwa nałożona zostanie w ciągu 48 godz., nie jest konieczne uprzednie szlifowanie. Proporcje mieszania wagowo – dwie części komponentu A (lakieru) do jednej części komponentu B (utwardzacza). Puszki komponentu A są częściowo puste, tak więc wystarczy do nich dodać komponent B, dobrze wymieszać, pozwolić na zajście reakcji chemicznych przez ok. 15 - 20 min. Lakier jest gotów do użycia przez 3 – 4 godz. przy 20 st. C. Malować najlepiej w zakresie temperatur 15 – 27 st °C.

Do odpowiedniego zabezpieczenia drewna zalecamy zapoznać się z poradnikiem:

[Lakierowanie drewnianych elementów z Epifanes](#)

- Czas schnięcia: 24 godz. przy 18°C (każda warstwa)
- Wydajność: 9 m2 z puszki
- Rozcieńczalnik: nakładanie pędzlem – [Epifanes Poly-urethan Brushthinner](#)
natrysk – [Epifanes Poly-urethan Spraythinner](#)
- Opakowanie: 750 g.