

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/olej-ze-smola-drzewna-2575-impregnacja-drewna-1l-p-1872.html>



Olej ze smołą drzewną 25/75 - impregnacja drewna 1L

Cena	51,00 zł
Dostępność	Brak produktu
Czas realizacji/wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CLAE-008/1000
Producent	Claessons Tratjara

Opis produktu

Claessons Bryggolia 25/75 - Olej ze smołą drzewną

Bryggolja to olej do drewna z zawartością smoły drzewnej (25%) dla bardzo dobrej ochrony powierzchni i wyjątkowego koloru.

Obecność najwyższej jakości smoły drzewnej i surowego oleju lnianego zapewnia bardzo dobrą, długotrwałą ochronę przed gniciem, promieniami UV i wilgocią. Olej do drewna o takim składzie to przyjazna dla środowiska alternatywa o najlepszych właściwościach ochronnych. Świetnie sprawdzi się na tarasie, meblach ogrodowych, altanach, czy pomostach. Bryggolja to głęboko penetrujący naturalnie brązowy olej, który chroni przed pleśnią i nadaje drewnu piękny wygląd, zwiększając jednocześnie jego żywotność i trwałość. Olej ten jest przyjazny dla środowiska - nie zawiera żadnych szkodliwych dodatków, rozpuszczalników ani chemikaliów.

Gdzie najlepiej sprawdzi się olej Bryggolja

Sz szczególnie polecany jest do obróbki powierzchni boazerii, tarasów, pomostów, słupów, domów z bali, łodzi, żerdzi, elewacji, mebli ogrodowych, kamienia, tynku i cegły. To właśnie tu najlepiej sprawdzą się jego właściwości, czyli skuteczna ochrona drewna przed promieniowaniem UV oraz rozwojem pleśni i wilgocią.

Jak stosować olej Bryggolja

Nowe, surowe drewno należy pomalować dwukrotnie. W przypadku drewna wyjątkowo suchego i chłonnego, może być konieczna trzecia warstwa produktu. Jeśli stosujemy olej na drewno, które wcześniej było już malowane, jednokrotna aplikacja produktu powinna być wystarczająca. Czas schnięcia różni się w zależności od panującej wilgotności i temperatury. Po pomalowaniu z powierzchni należy zetrzeć nadmiar produktu, który nie został wchłonięty do drewna. W celu skrócenia procesu schnięcia można rozcieńczyć olej ok. 10-30% terpentyny. Należy aplikować produkt na malowaną powierzchnię pędzlem z naturalnego włosia. **Do malowania należy stosować olej pochodzący z jednej partii produkcyjnej.**

Dlaczego warto zastosować olej Bryggolja

- Olej skutecznie wnika w głąb drewna, zapewniając jego długotrwałą ochronę i piękny wygląd.
- Chroni drewno przed promieniami UV, wilgocią, pleśnią i spękaniem.
- Jest to produkt o uniwersalnym zastosowaniu - do malowania i olejowania m.in. boazerii, tarasów, domów z bali, elewacji itp.
- Produkt w 100% naturalny - nie zawiera dodatków chemicznych.