

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/oliva-szpachla-epoksydowa-2k-bosman-1-0-5l-p-215.html>

## OLIVA szpachla epoksydowa 2K Bosman 1 - 0,5L



Cena	<b>60,30 zł</b>
Cena poprzednia	<b>67,00 zł</b>
Dostępność	<b>Wysyłamy w 24h</b>
Czas realizacji/wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OLSP-002/0500</b>
Kod producenta	<b>T30480010005</b>
Kod EAN	<b>5902096916577</b>

### Opis produktu

**SZPACHLÓWKA BOSMAN 1** - dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa szpachlówka epoksydowa.

Szpachlówka do wypełniania nierówności i ubytków pod i nad linią wody. Zalecana do powierzchni laminatowych. Z powodzeniem może być również wykorzystywana na powierzchniach stalowych, żeliwnych, ceramicznych i betonowych. Po całkowitym utwardzeniu tworzy twardą, odporną na wodę powłokę.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie laminatów epoksydowych, lub poliestrowych należy zszorstkować papierem ściernym i odkurzyć. Podłoże stalowe powinno być suche, bez śladów korozji, pozbawione tłuszczu i kurzu. Podłoże najpierw zagruntować jedną warstwą farby podkładowej (pędzlem lub natryskiem). W ten sposób uzyskuje się lepszą przyczepność szpachlówki do podłoża.

#### APLIKACJA

Szpachla stalowa, szpatałka rozprowadzająca. Może być nakładana w grubych warstwach ok. 4 mm.

Czas schnięcia do następnej warstwy:

14 godz. przy 20°C

Czas do pełnego utwardzenia: 24 godz. przy 20°C

Pojemność opakowania: 0,5 L oraz 1 L

Rozcieńczalnik: Do mycia narzędzi rozcieńczalnik OLIVA 564

Pojemność [l]: **0,5**

Liczba sztuk w komplecie: **1**