

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/szpachlowka-epoksydowa-1-8kg3-0l-ambertech-p-1635.html>

Szpachlówka epoksydowa 1,8kg/3,0L - AmberTech

Cena	341,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas realizacji/wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AMSP-001/1800/FAST
Kod producenta	AMSP-001/1800/FAST
Kod EAN	9999000008080
Producent	AmberTech

Opis produktu

AmberTech szpachlówka epoksydowa

Dwuskładnikowa lekka szpachlówka na bazie żywic epoksydowych. Charakteryzują się szybkim czasem utwardzania, odpornością na wodę oraz łatwością szlifowania. Wykazują znakomitą przyczepność do tworzywa sztucznego, drewna, aluminium, stali, żeliwa i innych metali kolorowych. Z uwagi na niski ciężar (lżejsza od wody) doskonale nadają się do szpachlowania dużych powierzchni np. naprawy osmozy, wyprowadzania kadłuba. Może być stosowana zarówno nad jak i pod linią wody.

Instrukcja obsługi:

Składniki szpachlówki należy wymieszać w proporcji 2 części bazy + 1 część utwardzacza, aż do uzyskania jednolitego szarego koloru. Czas nanoszenia po wymieszaniu wynosi od 15 do 25 minut w zależności od temperatury (nie mieszać większej ilości produktu niż ta, która może być zużyta przed utwardzeniem). Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu, brudu i pyłu oraz zmatowione papierem gradacji P80-P180. Na podłoża stalowe, żeliwne i aluminiowe zaleca się użycie dobrej jakości, dwuskładnikowego podkładu antykorozyjnego np. Epifanes Epoxy Primer.

- Czas utwardzania: 6-7h w temperaturze 18°C – 25°C
- Czas pracy: 15-25min w temperaturze 18°C – 25°C
- Minimalna temperatura: 5°C
- Opakowanie: 3000ml / 1800g