

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/topkot-bialy-rozne-pojemnosci-p-1950.html>

Topkot biały - różne pojemności



Cena	65,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas realizacji/wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VCGR-001/012/TOP
Producent	Vosschemie

Opis produktu

Yachtcare Nautic topcoat VT

NAUTIC TOPCOAT VT to bezstyrenowy, przyspieszany kobaltem poliestrowy lakier nawierzchniowy o bardzo dobrych właściwościach aplikacyjnych do nakładania ręcznego. NAUTIC TOPCOAT VT utwardzany jest utwardzaczem CHP i tworzy powierzchnię wolną od lepkości.

Aplikacja:

NAUTIC TOPCOAT VT nakłada się pędzlem lub wałkiem futrzanym równomiernie na lepki lub przeszlifowany laminat. Przy nakładaniu wałkiem futrzanym należy bezpośrednio po nałożeniu wygładzić pędzlem do cienkich powłok. Należy pamiętać, że nałożona grubość warstwy wynosi co najmniej 1 mm – dotyczy to również krawędzi powłoki, w przeciwnym razie NAUTIC TOPCOAT VT nie utwardzi się całkowicie. Zużycie wynosi ok. 200 g/m². Ze względu na warstwę parafinową na powierzchni możliwe jest tylko jednokrotne nałożenie. Utwardzanie następuje przez dodanie 2% utwardzacza CHP. Przykład dozowania: 100 g topcoatu + 2 g utwardzacza CHP. Czas żywotności mieszanki przy tej ilości dodatku wynosi ok. 20 minut w temperaturze 20°C. Pełna wytrzymałość osiągnana jest po 5 dniach. Idealna temperatura aplikacji: 18-25°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.

- pojemność 500g lub 1000g
- kolor: czysta biel

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: 500 g , 1 kg